

FEUILLE DE COMMANDE

ENTREPÔT DE RAMASSAGE MÜNCHWILEN

Georg Haag AG | Weinfelderstrasse 82 | CH-9543 Münchwilen [TG]
E : mw.lager@georghaag.com | T : +41 76 209 87 71 | I : www.georghaag.com



Client :	Numéro de commande :
Numéro de client :	Date de commande :
Projet :	Date souhaitée :
Adresse d. facturation :	Personne de contact :
	Téléphone :

Cassettes carrées | Panneau Kombi pour HAAG 2 H28 et HAAG 3 DP12

Hauteur de système pour H28 = 95 mm et pour DP12 = 103 mm | Panneau avec chanfrein de 3 mm

N° art.	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Perforation	Exécution	Couleur	Matériel acoustique	Unité [pcs./UC]	Commande [pcs.]
S10-02A-0000-FA	625	625	non	–	RAL 9010	non	12	
S10-02A-0715-FA	625	625	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	12	
S10-02A-1522-FA	625	625	RD 1.5-22%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	12	
S10-02A-2516-FA	625	625	RG 2.5-16%	bord lissé	RAL 9010	voile ac., noir	12	
S10-02A-0715-FA-9016	625	625	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9016	voile ac., noir	12	
S10-02A-1522-FA-9016	625	625	RD 1.5-22%	perf. déborder	RAL 9016	voile ac., noir	12	

Plaques rectangulaires | HAAG 2 H28

Hauteur de système avec H28 = 95 mm

N° art.	Longueur [mm]	Largeur* [mm]	Perforation	Exécution	Couleur	Matériel acoustique	Unité [pcs./UC]	Commande [pcs.]
S11-02-0000-L4	1'750	400	non	–	RAL 9010	non	2	
S11-02-0000-L5	2'000	400	non	–	RAL 9010	non	2	
S11-02-0000-L6	2'250	400	non	–	RAL 9010	non	2	
S11-02-0000-L7	2'500	400	non	–	RAL 9010	non	2	
S11-02-0000-L9	3'000	400	non	–	RAL 9010	non	2	
S11-02-0715-L4	1'750	400	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-0715-L5	2'000	400	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-0715-L6	2'250	400	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-0715-L7	2'500	400	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-0715-L8	2'750	400	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-0715-L9	3'000	400	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-1522-L4	1'750	400	RD 1.5-22%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-1522-L5	2'000	400	RD 1.5-22%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-1522-L6	2'250	400	RD 1.5-22%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-1522-L7	2'500	400	RD 1.5-22%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-1522-L8	2'750	400	RD 1.5-22%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-1522-L9	3'000	400	RD 1.5-22%	perf. déborder	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-1523-L4	1'750	400	RD 1.5-22%	bord lissé	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-1523-L5	2'000	400	RD 1.5-22%	bord lissé	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-2516-L4	1'750	400	RG 2.5-16%	bord lissé	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-2516-L5	2'000	400	RG 2.5-16%	bord lissé	RAL 9010	voile ac., noir	2	
S11-02-2516-L6	2'250	400	RG 2.5-16%	bord lissé	RAL 9010	voile ac., noir	2	

FEUILLE DE COMMANDE

ENTREPÔT DE RAMASSAGE MÜNCHWILEN

Georg Haag AG | Weinfelderstrasse 82 | CH-9543 Münchwilen [TG]
E : mw.lager@georghaag.com | T : +41 76 209 87 71 | I : www.georghaag.com




N° art.	Longueur [mm]	Largeur* [mm]	Perforation	Exécution	Couleur	Matériel acoustique	Unité [pcs./UC]	Commande [pcs.]
S11-02-0715-L4-9016	1'750	400	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9016	voile ac., noir	2	
S11-02-0715-L5-9016	2'000	400	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9016	voile ac., noir	2	
S11-02-0715-L6-9016	2'250	400	RG 0.7-1.5%	perf. déborder	RAL 9016	voile ac., noir	2	
S11-02-1522-L5-9016	2'000	400	RD 1.5-22%	perf. déborder	RAL 9016	voile ac., noir	2	

* Mesure plaque incl. la bande de joint 3 mm noir [1 x longitudinal]

Exécution :
sans perforation



Exécution :
bord lissé



Exécution :
perf. déborder

